

Touch Monitor 7 Zoll

Hochwertiges und zuverlässiges TFT Display mit VGA-Eingang im 16:9 Seitenverhältnis für Ihren HTPC, Ihr Auto oder z.B. die Hausautomatisation. Genial ist das integrierte Touch-Screen-Panel. Damit können Sie Ihren PC praktisch wie mit einer Maus steuern – mit Hilfe Ihres Fingers oder mit beigelegtem Stift. Die Displays können intern an die 12V-Stromversorgung des Netzteils angeschlossen werden und so problemlos auch für Ihren HTPC genutzt werden. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen 220V Netzteil oder dem 12V-Zigarettenanzünder stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen, das Display einfach in Betrieb zu nehmen.

IndusLine®

EINSATZBEREICHE

- Überwachungstechnik
- Industrietechnik - Maschinensteuerung
- Medizintechnik
- Kassensystem - Kiosksysteme
- Hausautomation
- TV-Monitoring - Car-PC
- Videotechnik - Infoterminals



TECHNISCHE DATEN

- Bildschirmgröße: 7 Zoll (17,78 cm), Innenmaße Display (cm): 15,5 B x 9,1 H
- TOPP digitales Panasonic TFT-LCD, Seitenverhältnis: 16:9
- Physikalische Auflösung (RGB) 800 (B) x 480 (H) bzw. 2400 x 480 Pixel
- Max. Auflösung: 1368 x 768 (B x H) Autom. PAL/NTSC/SECAM Wechsel
- Einbaue geeignet für PC, HTPC und für KFZ
- On Screen Display Control
- Mit Touch-Screen (Steuerung mit Hand oder mit beiliegendem Stift)
- Anschlusskabel Software: Windows (auch Vista), Linux, Unix
- XGA/VGA Eingang (15 pin D-SUB), USB, 2 RCA Video Eingänge, Audio Eingang
- Display Helligkeit: 400 cd/m², Kontrast: 250:1
- Betrachtungswinkel (in Grad): 40/60(O/U), 60/60(L/R)
- Betriebsspannung: DC 11,5-13V (900mA), Verbrauch: max. 9Watt
- Betriebstemperatur: -20° ~ 60° C Gewicht: 0,45 kg, Stereo Lautsprecher
- Abmessungen Gehäuseaußenmaße Display (cm): 17,9 B x 12,2 H x 2,6 T
- Abmessungen Einbaurahmen (cm): 19,5 B x 14 H x 3 T
- Auslieferung mit Haltefuß, Einbaurahmen und Anschlusskabeln
- Deutsche Bedienungsanleitung
- 220V AC, 12V DC (für den Betrieb im Auto)



Touch Monitor 8 Zoll

Hochwertiges und zuverlässiges TFT-LCD Display mit VGA-Eingang für Ihren HTPC oder vielen anderen Anwendungsmöglichkeiten, z.B. als Überwachungsmonitor, TV-Monitor oder zum Einbau in Ihr Auto. Genial ist das integrierte Touch-Screen-Panel. Damit können Sie Ihren PC praktisch wie mit einer Maus steuern - mit Hilfe Ihres Fingers oder mit beigelegtem Stift. Mit einem hochwertigen TFT-LCD Screen, Standfuß (abnehmbar) und Anschlusskabel.

EINSATZBEREICHE

- Überwachungstechnik
- Industrietechnik - Maschinensteuerung
- Medizintechnik
- Kassensystem - Kiosksysteme
- Hausautomation
- TV-Monitoring - Car-PC
- Videotechnik - Infoterminals



TECHNISCHE DATEN

- 8 Zoll (20,32 cm), Innenmaße Display (cm): 16,5 B x 12,5 H
- geeignet für den Einsatz im Auto, PC, HTPC, DVD, Sicherheitssysteme, Navigationssysteme
- Eingebaute Lautsprecher mit Verstärker und Kopfhörerausgang
- Display-Größe: 8 Zoll Sanyo Display (4:3)
- Physische Auflösung: 800*600 RGB bzw. 2400 x 600 Pixel
- Max. Auflösung 1360 x 768
- Betriebsspannung: DC 11,5 - 14 (600mA)
- Leistungsaufnahme: 10W (max)
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
- Sichtwinkel: 150°, Helligkeit: 300 cd/m², Kontrast: 320:1
- TV/Video-Unterstützung: NTSC/PAL/SECOM (auto switch)
- Eingangsquellen: 2x Video-Cinch, 1x Audio, 1x VGA, 1 USB, Funktionen: OSD-Menü, Touch Screen für PC, eingebauter Audio-Verstärker, AV (kompatibel mit CD, VCD, DVD, GPS, Kamera)
- PC Betriebssystem: Windows (auch Vista), CE/UNIX, Linux
- Abmessungen (cm): 20,5 B x 16,5 H x 3 T, Netto-Gewicht: 0,8 kg
- Zubehör: Fernbedienung, deutsche- und englische Bedienungsanleitung, Befestigungsarm, Treiber-CD, Touch-Stift, Kabel, 220V Stromversorgung, 12V Stromversorgung (für den Betrieb im Auto)



Touch Monitor 10,4 Zoll

Hochwertiges und zuverlässiges TFT-LCD Display mit VGA-Eingang für Ihren HTPC oder vielen anderen Anwendungsmöglichkeiten, z.B. als Überwachungsmonitor, TV-Monitor oder zum Einbau in Ihr Auto. Genial ist das integrierte Touch-Screen-Panel. Damit können Sie Ihren PC praktisch wie mit einer Maus steuern - mit Hilfe Ihres Fingers oder mit beigelegtem Stift. Mit einem hochwertigen TFT-LCD Screen, Standfuß (abnehmbar) und Anschlusskabel.

IndusLine®

EINSATZBEREICHE

- Überwachungstechnik
- Industrietechnik - Maschinensteuerung
- Medizintechnik
- Kassensystem - Kiosksysteme
- Hausautomation
- TV-Monitoring - Car-PC
- Videotechnik - Infoterminals etc.



TECHNISCHE DATEN

- Eingebaute Lautsprecher mit Verstärker und Kopfhörerausgang
- Display-Größe: 10,4 Zoll (26,42 cm), Seitenverhältnis 4:3
- Physische Auflösung: 800*600 RGB bzw. 2400 x 600 Pixel
- Max. Auflösung: bis zu 1360 x 768
- Blickwinkel (in Grad): 150, Helligkeit: 300 cd/m², Kontrast: 320:1
- Video-Unterstützung: NTSC/PAL/SECOM (auto switch)
- Betriebsspannung: DC11.5V-13V (900mA)
- Leistungsaufnahme: 10W (max)
- Betriebstemperatur: -20 bis +60°
- Eingangsquellen:
1x Video-Cinch, 1x Audio, 1x VGA, 1 USB, 1x Stromversorgung
- Funktionen: OSD-Menü, Touch-Screen für PC, eingebauter Audio-Verstärker, AV (kompatibel mit CD, VCD, DVD, GPS, Kamera)
- PC Betriebssystem: Windows (auch Vista), CE/UNIX, Linux
- Abmessungen (cm): 26,8 B x 19,4 H x 3,7 T, Netto-Gewicht: 1,2kg
- Zubehör: Fernbedienung, deutsche- und englische Bedienungsanleitung, Befestigungsarm, Treiber-CD, Touch-Stift, Kabel, 12V Stromadapter (für den Betrieb im Auto)

Touch Monitor 12,1 Zoll

Hochwertiges und zuverlässiges TFT-LCD Display mit VGA-Eingang für Ihren HTPC und vielen anderen Anwendungsmöglichkeiten, z.B. als Überwachungsmonitor, TV-Monitor oder zum Einbau in Ihr Auto. Genial ist das integrierte Touch-Screen-Panel. Damit können Sie Ihren PC praktisch wie mit einer Maus steuern - mit Hilfe Ihres Fingers oder mit beigelegtem Stift. Mit einem hochwertigen TFT-LCD Screen, Standfuß (abnehmbar) und Anschlusskabel.

IndusLine®

EINSATZBEREICHE

- Überwachungstechnik
- Industrietechnik - Maschinensteuerung
- Medizintechnik
- Kassensystem - Kiosksysteme
- Hausautomation
- TV-Monitoring - Car-PC
- Videotechnik - Infoterminals etc.



TECHNISCHE DATEN

- Display-Größe: 12,1 Zoll (30,73cm), Seitenverhältnis 4:3
- Hochauflösendes FUJITSU TFT-LCD-Display
- Eingebaute Lautsprecher mit Verstärker und Kopfhörerausgang
- Physische Auflösung: 800*600 RGB bzw. 2400 x 600 Pixel
- Max. Auflösung: bis zu 1360 x 768 Pixel
- Blickwinkel (in Grad): 150, Helligkeit: 350 cd/m², Kontrast: 300:1
- TV/Video-Unterstützung: NTSC/PAL/SECOM (auto switch)
- Betriebsspannung: DC11V-15V
- Leistungsaufnahme: 24W (max)
- Betriebstemperatur: -10 bis + 60°
- Eingangsquellen:
2x Video-Cinch, 1x Stereo-Audio, 1x VGA, 1x USB, 1x Stromversorgung
- Funktionen: OSD-Menü, Touch-Screen für PC, eingebauter Audio-Verstärker, AV (kompatibel mit CD, VCD, DVD, GPS, Kamera)
- USB Touchscreen-Interface
- PC Betriebssystem: Windows (auch Vista), CE/UNIX, Linux
- Netto-Gewicht: 2,0kg
- Abmessungen (cm): B x H x T
- Zubehör: Fernbedienung, deutsche- und englische Bedienungsanleitung, Befestigungsarm, Treiber-CD, Touch-Stift, Kabel, 12V Stromadapter (für den Betrieb im Auto)

Touch Monitor 15 Zoll

Erfahren Sie durch das Touch-Display eine neue Arbeitswelt. Neben der Maus besitzen Sie ab sofort eine weitere Steuerungsebene - Ihren Finger. Arbeiten Sie schneller und effektiver mit der neuen Touchunterstützung.

Alle Displays zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung, ein sehr gutes Bild und die Touchunterstützung aus.

IndusLine®

EINSATZBEREICHE

- Überwachungstechnik
- Industrietechnik - Maschinensteuerung
- Medizintechnik
- Kassensystem - Kiosksysteme
- HTPC
- TV-Monitoring
- Videotechnik - Infoterminals etc.



TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Gehäuse (mm): 356 B x 285 H x 55 T
- Gewicht: 4,25kg
- Abmessungen Display (mm): 306 B x 230 H
- Bildschirmgröße: 15" Zoll (382 mm), Seitenverhältnis: 4:3
- pixelfehlerfreies digitales A-Brand TFT-LCD Panel, A+ Panelqualität
- Physikalische Auflösung (RGB) 1024 (B) x 768 (H) Pixel
- Bild und Auflösungsoptimierung ermöglicht Auflösungen bis 1920 x 1200 (B x H) bei verbesserter Darstellungsqualität
- Display Helligkeit: 300 cd/m²
- Kontrast: 450:1
- Reaktionszeit: 12 ms
- Betrachtungswinkel (in Grad): 150
- Touch Screen (Steuerung durch Berührung der Bildfläche mit der Hand oder mit beiliegendem Stift) mit USB-Anschluss für die Touchscreen-Nutzung am PC
- Betriebsspannung: DC 11,5-13V
- 35Watt Stromverbrauch
- Betriebstemperatur: 0° ~ 50° C
- VGA-Anschluss (15 pin D-SUB), Stereo-Line-In, Stereo-Lautsprecher
- Externe 220V Stromversorgung (im Lieferumfang enthalten)
- On Screen Display Control
- Software-Treiber für Touch-Support: Windows (2000, CE, XP, Vista), UNIX, Linux, Mac OS X

Touch Monitor 17 Zoll

Erfahren Sie durch das Touch-Display eine neue Arbeitswelt. Neben der Maus besitzen Sie ab sofort eine weitere Steuerungsebene – Ihren Finger. Arbeiten Sie schneller und effektiver mit der neuen Touchunterstützung.

Alle Displays zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung, ein sehr gutes Bild und die Touchunterstützung aus.

IndusLine®

EINSATZBEREICHE

- Überwachungstechnik
- Industrietechnik - Maschinensteuerung
- Medizintechnik
- Kassensystem - Kiosksysteme
- HTPC
- TV-Monitoring
- Videotechnik - Infoterminals etc.



TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Gehäuse (mm): 379 B x 320 H x 55 T
- Gewicht: 5,05g
- Abmessungen Display (mm): 340 B x 273 H
- Bildschirmgröße: 17" Zoll (432 mm), Seitenverhältnis: 4:3
- pixelfehlerfreies digitales A-Brand TFT-LCD Panel, A+ Panelqualität
- 2 Jahre Sofort-Austausch-Garantie, Deutscher Herstellersupport
- Physikalische Auflösung (RGB) 1280 (B) x 1024 (H) Pixel
- Bild und Auflösungsoptimierung ermöglicht Auflösungen bis 1920 x 1200 (B x H) bei verbesserter Darstellungsqualität
- Display Helligkeit: 400 cd/m²
- Kontrast: 500:1
- Reaktionszeit: 8 ms
- Betrachtungswinkel (in Grad): 160
- Touch Screen (Steuerung durch Berührung der Bildfläche mit der Hand oder mit beiliegendem Stift) mit USB-Anschluss für die Touchscreen-Nutzung am PC
- Betriebsspannung: DC 11,5-13V
- 40Watt Stromverbrauch
- Betriebstemperatur: 0° ~ 50° C
- VGA-Anschluss (15 pin D-SUB), Stereo-Line-In, Stereo-Lautsprecher
- Externe 220V Stromversorgung (im Lieferumfang enthalten)
- On Screen Display Control (in vielen Sprachen)
- Software-Treiber für Touch-Support: Windows (2000, CE, XP, Vista), UNIX, Linux, Mac OS X

Touch Monitor 19 Zoll

Erfahren Sie durch das Touch-Display eine neue Arbeitswelt. Neben der Maus besitzen Sie ab sofort eine weitere Steuerungsebene - Ihren Finger. Arbeiten Sie schneller und effektiver mit der neuen Touchunterstützung.

Alle Displays zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung, ein sehr gutes Bild und die Touchunterstützung aus.

IndusLine®

EINSATZBEREICHE

- Überwachungstechnik
- Industrietechnik - Maschinensteuerung
- Medizintechnik
- Kassensystem - Kiosksysteme
- HTPC
- TV-Monitoring
- Videotechnik - Infoterminals etc.



TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Gehäuse (mm): 456 B x 305 H x 60 T
- Gewicht: 6,10kg
- Abmessungen Display (mm): 410 B x 258 H
- Bildschirmgröße: 19" Zoll (483 mm), Seitenverhältnis: 16:10
- pixelfehlerfreies digitales A-Brand TFT-LCD Panel, A+ Panelqualität
- Physikalische Auflösung (RGB) 1440 (B) x 900 (H) Pixel
- Bild und Auflösungsoptimierung ermöglicht Auflösungen bis 1920 x 1200 (B x H) bei verbesserter Darstellungsqualität
- Display Helligkeit: 300 cd/m²
- Kontrast: 800:1
- Reaktionszeit: 8 ms
- Betrachtungswinkel (in Grad): 160
- Touch Screen (Steuerung durch Berührung der Bildfläche mit der Hand oder mit beiliegendem Stift) mit USB-Anschluss für die Touchscreen-Nutzung am PC
- Betriebsspannung: DC 11,5-13V
- 40Watt Stromverbrauch
- Betriebstemperatur: 0° ~ 50° C
- VGA-Anschluss (15 pin D-SUB), Stereo-Line-In, Stereo-Lautsprecher
- Externe 220V Stromversorgung (im Lieferumfang enthalten)
- On Screen Display Control
- Software-Treiber für Touch-Support: Windows (2000, CE, XP, Vista), UNIX, Linux, Mac OS X

Touch Monitor 22 Zoll

Erfahren Sie durch das Touch-Display eine neue Arbeitswelt. Neben der Maus besitzen Sie ab sofort eine weitere Steuerungsebene - Ihren Finger. Arbeiten Sie schneller und effektiver mit der neuen Touchunterstützung.

Alle Displays zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung, ein sehr gutes Bild und die Touchunterstützung aus.

EINSATZBEREICHE

- Überwachungstechnik
- Industrietechnik - Maschinensteuerung
- Medizintechnik
- Kassensystem - Kiosksysteme
- HTPC
- TV-Monitoring
- Videotechnik - Infoterminals etc.



TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Gehäuse (mm): 518 B x 340 H x 74 T
- Gewicht: 6,75kg
- Abmessungen Display (mm): 467 B x 290 H
- Bildschirmgröße: 22" Zoll (550 mm), Seitenverhältnis: 16:10
- pixelfehlerfreies digitales A-Brand TFT-LCD Panel, A+ Panelqualität
- Physikalische Auflösung 1680 (H) x 1050 (V) pixel,WSXGA+
- Bild und Auflösungsoptimierung ermöglicht Auflösungen bis 1920 x 1200 (B x H) bei verbesserter Darstellungsqualität
- Display Helligkeit: 300 cd/m²
- Kontrast: 1000:1 Reaktionszeit: 5 ms
- Betrachtungswinkel (in Grad): 160
- Touch Screen (Steuerung durch Berührung der Bildfläche mit der Hand oder mit beiliegendem Stift) mit USB-Anschluss für die Touchscreen-Nutzung am PC
- Betriebsspannung: DC 11-15V
- 60Watt Stromverbrauch
- Betriebstemperatur: -10° ~ 60° C
- VGA Port - VGA DVI / VGA / AV (optional) Stereo-Lautsprecher
- Externe 220V Stromversorgung (im Lieferumfang enthalten)
- On Screen Display Control
- Software-Treiber für Touch-Support:Windows (2000, CE, XP, Vista), UNIX, Linux, Mac OS X